Produktdatenblatt

# Egret **X ultra**

| | |
|---|---|
| **Produktname** | Egret X ultra |
| **Version** | Street Legal 20 km/h |
| **UVP** | 1.199 € |
| **Artikelnummer** | 97240-GR |
| **EAN** | 4260710548735 |
| **Farbe** | Graphite Grey |

| | |
|---|---|
| **Motorleistung** | Max. 1.350 Watt Spitzenleistung, 41 Nm Drehmoment |
| **Batterie** | 48 Volt, 18 Ah, 865 Wh, hochwertige Akkuzellen, Smart-BMS (Batterie Management System), Lithium-Ionen, IPX7 wasserbeständig |
| **Geschwindigkeit** | 20 km/h in allen Fahrstufen (+ 10 % Toleranz), regelbar über Daumengasgriff |
| **Fahrstufen** | 3 Fahrstufen mit unterschiedlicher Beschleunigung<br>– Stufe 1 (Eco)<br>– Stufe 2 (Tour)<br>– Stufe 3 (Sport) |
| **Reichweite** | Bis zu 90 km |
| **Federung** | Hochwertige Federgabel vorne, Federweg: 20 mm |
| **Fahrzeuggewicht** | 26 kg |
| **Max. Zuladung** | 130 kg |
| **Reifen** | 12,5“ Gravel-Luftreifen |
| **Vorder- und Hinterradbremse** | Mechanische Scheibenbremsen von Tektro (160 mm Bremsscheibendurchmesser) |
| **Frontlicht** | 40 Lux helles LED-Frontlicht |
| **Rücklicht** | Helles und integriertes LED-Rücklicht mit Bremslichtfunktion |
| **Display** | Helles LED-Farbdisplay |
| **Sicherheit** | – Neue Batteriezertifizierung nach EN 50604-1<br>– Zertifizierte Blinker vorne und hinten<br>– Wasserbeständigkeit: gesamter Roller IPX5 und die Kernkomponenten wie Batterie und Controller IPX7<br>– Elektronische Wegfahrsperre (PIN-Code Abfrage)<br>– Trinkflaschenhalterung mit Schlosslösung Easy Lock kompatibel (zeitnah erhältlich) |
| **Ladegerät** | 54,6 V mit 2 A Ladestrom (Eingang AC 200-240V 50/60 Hz); Ladedauer 100% in 9 h |
| **Faltmechanismus** | Lenkrohrfaltung |
| **Rahmenmaterial** | Aluminium |
| **Ergonomie** | – Ergonomisch geformter, breiter Lenker<br>– Ergonomische Handgriffe<br>– Geeignet für Personen von 1,4 m bis 2,05 m |
| **Connectivity** | Egret App für iOS und Android |
| **Zusätzliche Features** | – Breite Schutzbleche<br>– Rutschfestes und breit gummiertes Trittbrett<br>– Befestigungspunkte für Flaschenhalter<br>– Mechanische Klingel<br>– Intelligentes Felgendesign zum einfachen Wechseln der Reifen |
| **Abmessung** | 1,29 m x 0,67 m x 1,20 m |
| **Lenkerhöhe (Trittbrett bis Lenker)** | 0,96 m |
| **Abmessung Trittbrett** | 0,46 m x 0,17 m |
| **Abmessung gefaltet** | 1,29 m x 0,67 m x 0,60 m |
| **Transportverpackung** | 1,20 m x 0,24 m x 0,6 m |